

**主要特点:**

- 功率负荷大:最大可达120W/cm<sup>2</sup>
- 耐受温度高:最高可达1000°C
- 品类多:“I”、“U”、“W”、“Q”、翅片、异型
- 连接方式多:螺纹、卡套、缠绕、快速连接等
- 使用场合:液体、气体、固体、普通、防爆区域
- 安全、可靠、免维护
- 使用寿命长
- 可专业定制

**使用场合:**

- 储罐加热
- 釜外加热
- 空间加热
- 模具加热
- 加热器的主要部件

**产品主要组成:**

- 金属外壳
- 电热丝
- 氧化镁粉
- 引出棒
- 封口
- 紧固件
- 接线部分

**TA-U-5500-380-1**

TA	产品分类	电热管
U	产品形状	“U”型
5500	功率	5500W, 根据需要定制
380	电压	380V, 最高可达6000V
1	产品编码	1、2、3、4.....

加热介质	金属管壳	功率负荷W/cm <sup>2</sup>	推荐耐受温度°C
水	不锈钢316L	7	650
油	不锈钢304	3.5	350
空气	不锈钢321	4.5	650
高温气体	INCOLOY	3.5	870
特殊场合	INCONEL 600	120	1000

注:

1. 材质及功率负荷的选取与介质的腐蚀、粘滞、高温等特性有关
2. 材质可根据介质特性选用INCONEL600、钛等材料

